

КУЛЬТИВАТОРЫ серии К

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра		К-360 МК	К-570 МК	К-720 МК	К-1080 МК	К-1200 МК
Рабочая ширина захвата, м		3,6	5,7	7,2	10,8	12
Производительность за 1 час основного времени(при скорости 12 км/ч) га, не менее		3,6	5,7	7,2	10,8	12
Количество стоек с рабочими органами, шт		9	15	19	29	31
Ширина захвата культиваторной лапы, мм		460				
Количество рядов пружинных зубьев, шт		3				
Количество рядов лап, шт		2				
Глубина обработки, см	с плоскорежущей лапой	5-12				
	со сборной лапой	7-16				
	со сборным глубокорыхлителем	12-18				
	с долотом	24-30				
Рабочая скорость, км/ч		10-12				
Транспортная скорость, км/ч, не более		20				
Габаритные размеры в рабочем положении, мм:	длина	8100	8100	8100	8700	8700
	ширина	3680	5780	7300	10800	12000
	высота	1120	1120	1620	1720	1720
Габаритные размеры в транспортном положении, мм:	длина	8100	8100	8100	8700	8700
	ширина	3680	5780	4250	5785	5785
	высота	1120	1120	3300	4400	4950
Масса, кг		2700	3600	4300	5500	6000
Срок службы, лет		7				
Число обслуживающего персонала, чел		1				
Агрегатирование		К-360 МК	К-570 МК	К-720 МК	К-1080 МК	К-1200 МК
Предпосевная, пары		ХТЗ-16131-03 (180 Л.С.) МТЗ-2022,4 (212 Л.С.)	ХТЗ-16131-03 (180 Л.С.) МТЗ-2022,4 (212 Л.С.)	К-701 (300 Л.С.) МТЗ-3022 (303 Л.С.)	К-701 (300 Л.С.) МТЗ-3022 (303 Л.С.)	NEW HOLLAND (430 Л.С.) К-744P4 (420 Л.С.)
Осенняя		ХТЗ-17221 (210 л.с.) МТЗ-2022,4 (212 л.с.)	ХТЗ-17221 (210 л.с.) МТЗ-2022,4 (212 л.с.)	К-701 (300 Л.С.) МТЗ-3022 (303 Л.С.)	NEW HOLLAND (430 Л.С.) К-744P4 (420 Л.С.)	Challenger (570 л.с.)
Рекомендуемый тяговый класс тракторов, т.с.		3-4	3-4	5	5-6	8-9

