

КУЛЬТИВАТОРЫ КТД DISKHORSE легкие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	КТД-540Л	КТД-720Л	КТД-950Л	КТД-1050Л	КТД-1150Л	КТД-1250Л	
Рабочая ширина захвата, м	5,2	7,4	9,5	10,5	11,6	12,6	
Производительность за 1 час основного времени (при скорости 12 км/ч) га, не менее	5,2	7,4	9,5	10,5	11,5	12,5	
Количество стоек с турбодисками, шт.	30	42	54	60	66	72	
Диаметр турбодисков, мм	500						
Количество рядов пружинных зубьев	3						
Количество рядов турбодисков, шт	5						
Диаметр стойки, мм	32						
Ход стойки вверх, мм	До 150						
Нагрузка на стойку, кг, не менее	100						
Шаг турбодисков, мм	176						
Глубина обработки, см	до 10						
Рабочая скорость, км/ч	10-12						
Транспортная скорость, км/ч	До 20						
Габаритные размеры в рабочем положении, мм:	длина	7640	7640	7640	7640	7640	7640
	ширина	5280	7400	9500	10500	11600	12600
	высота	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Габаритные размеры в транспортном положении, мм:	длина	7640	7640	7640	7640	7640	7640
	ширина	5300	7400	5800	5800	5800	5800
	высота	1900	1900	3500	4100	4600	5000
Масса, кг	4300	5200	7000	7800	8000	8400	
Срок службы, лет	7						
Рекомендуемый тяговый класс тракторов, т.с.	3-9						
Число обслуживающего персонала, чел	1						