

# КУЛЬТИВАТОРЫ СЕРИИ КД

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра		КД-360 М	КД-570 М	КД-720 М
Рабочая ширина захвата, м		3,6	5,7	7,2
Производительность за 1 час основного времени (при скорости 12 км/ч) га, не менее		3,6	5,7	7,2
Количество стоек с плоскорежущей лапой, шт.		9	15	19
Количество стоек с дисками (Ø560 мм), шт.		5	11	15
Количество стоек с дисками (Ø530 мм), шт.		4		
Количество рядов пружинных зубьев, шт.		3		
Количество рядов лап, шт.		2		
Ширина захвата культиваторной лапы, мм		460		
Глубина обработки, см*	с плоскорежущей лапой	5-12		
	со сборной лапой	12-16		
	с сборным глубокорыхлителем	12-18		
	с долотом	24-30		
Рабочая скорость, км/ч		10-12		
Транспортная скорость, км/ч, не более		20		
Габаритные размеры в рабочем положении, мм:	длина	8100	8100	8100
	ширина	3680	5780	7300
	высота	1120	1120	1620
Габаритные размеры в транспортном положении, мм:	длина	8100	8100	8100
	ширина	3680	5780	4250
	высота	1120	1120	3300
Масса, кг		3200	4100	4600
Срок службы, лет		7		
Число обслуживающего персонала, чел		1		
Агрегатирование		КД-360 М	КД-570 М	КД-720 М
Предпосевная, пары		ХТЗ-16131-03 (180 Л.С.) МТЗ-2022.4 (212 Л.С.)	ХТЗ-16131-03 (180 Л.С.) МТЗ-2022.4 (212 Л.С.)	К-701 (300 Л.С.) МТЗ-3022 (303 Л.С.)
Осенняя		ХТЗ-17221 (210 л.с.) МТЗ-2022,4 (212 л.с.)	ХТЗ-17221 (210 л.с.) МТЗ-2022,4 (212 л.с.)	К-701 (300 Л.С.) МТЗ-3022 (303 Л.С.)
Рекомендуемый тяговый класс тракторов, т.с.		3-4	3-4	5-6