

## СЕЯЛКА СКП 2,1

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



-гречиха	кг/га	30
-просо		10
горох		80
-ржань		60
Норма высева семян ( максимальная)		
-пшеница		500
-ячмень		450
-овёс		300
-гречиха		150
-просо		60
-горох		540
-ржань		500
Норма высева удобрений (минимальная)	кг/га	50
Норма высева удобрений (максимальная)	кг/га	200
Неравномерность высева семян между отдельными аппаратами: коэффициент вариации, не более для зерновых и зернобобовых культур	%	±6
Неравномерность высева удобрений между отдельными аппаратами: коэффициент вариации, не более	%	±10
Неустойчивость общего высева семян	%	±6
Неустойчивость общего высева удобрений	%	±10
Повреждение семян, не более		
- зерновых	%	0,3
-зернобобовых	%	1

Плубина заделки семян, удобрений:		
-минимальная	мм	40
-максимальная	мм	100
Ширина полосы посева одним сошником	см	18-20
Количество высеваевых семян, заделанных в слое, соответствующем заданной глубине и двух смежных с ним 10-ти миллиметровых горизонтах, не менее	%	90
Сохранение на поверхности поля пожнивных остатков	%	65
Подрезание сорняков	%	100
Число персонала, необходимого для обслуживания машин	чел.	1
Среднесменное оперативное время технического обслуживания, не более	чч	0,1
Время для агрегатирования сеялки с трактором	ч	0,1
Коэффициент использования сменного времени		0,7 0,75 0,7 0,75 0,7
Габаритные размеры машины в транспортном положении	м	
-длина		3,6 3,6 3,6 4,09 4,09 4,09 3,6 3,6 3,65
-ширина		2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
-высота		2 2 2,2 2,1 2,1 2,3 2,2 2,27 2,1
Транспортная скорость	Км/ч	До15
Срок службы	лет	8
Гарантийная наработка на 1 лапу	га	20

Гарантийный срок эксплуатации	мес.	24
Угол поперечной статической устойчивости, не менее	град	30
Максимальное усилие сопротивления перемещению органов управления	н	200