

## ТЕХНИКА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ На базе КУЛЬТИВАТОРА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	СВЖУ-360	СВЖУ-570	СВЖУ-720	СВЖУ-850	СВЖУ-990	СВЖУ-1080	СВЖУ-1200	
Рабочая ширина захвата, м	3,6	5,7	7,2	8,5	9,9	10,8	12	
Производительность за 1 час основного времени (при скорости 12 км/ч) га, не менее	3,6	5,7	7,2	8,5	10	10,8	12	
Количество стоек с рабочими органами, шт	16	24	32	36	42	48	52	
Количество пружинных зубьев борон,шт	16	24	30	36	42	48	50	
Количество рядов пружинных зубьев, шт	2							
Количество рядов лап, шт	5							
Глубина обработки и внесения ЖУ с плоскорежущей лапой, см	3-16							
Рабочая скорость, км/ч	10-12							
Транспортная скорость, км/ч, не более	20							
Габаритные размеры в рабочем положении, мм:	длина	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200
	ширина	3700	5800	7300	8600	9900	10900	12100
	высота	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Габаритные размеры в транспортном положении, мм:	длина	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200
	ширина	3700	5800	6000	6000	6000	6000	6000
	высота	2100	2100	2200	2200	3900	4400	4800

Масса, кг	3500	4100	6100	7200	8300	8900	9600
Срок службы, лет	7						
Число обслуживающего персонала, чел	1						
<b>Агрегатирование</b>	<b>ПК-360</b>	<b>ПК-570</b>	<b>ПК-720</b>	<b>ПК-850</b>	<b>ПК-990</b>	<b>ПК-1080</b>	<b>ПК-1200</b>
Предпосевная, пары	МТЗ-1221 (130 л.с.)	ХТЗ-17221- 21 (240 л.с.)	К-700 (280 л.с.)	К-701 (300 л.с.) МТЗ-3022 (303 л.с.)	К-701 (300 л.с.) МТЗ-3022 (303 л.с.)	К-701 (300 л.с.) МТЗ-3022 (303 л.с.)	NEW HOLLAND (430 л.с.) К-774Р4 (420 л.с.)
Осенняя	МТЗ-1221 (130 л.с.)	МТЗ-1532 (155 л.с.) ХТЗ-17221 (175 л.с.) ХТЗ-150К- 09-25 (175 л.с.)	К-701 (300 л.с.) К-744Р2 (350 л.с.) МТЗ-3522 (350 л.с.)	К-744Р2 (350 л.с.) МТЗ-3522 (350 л.с.)	NEW HOLLAND (430 л.с.) К-774Р4 (420 л.с.)	NEW HOLLAND (430 л.с.) К-774Р4 (420 л.с.)	Challenger (570 л.с.)
Рекомендуемое тяговое усилие, т	2	3-4	5-6	5-6	6-7	6-7	7-8