

Агрегаты с кольчато-шпоровыми катками

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЕД. ИЗМ.	УПА- ККШ-10	УПА- ККШ-12	УПА- ККШ-15	УПА- ККШ 18	УПА- ККШ-21	УПА- ККШ-24	УПА- ККШ-26
Ширина захвата	м	10	12	15	18	21	24	26
Рабочая скорость	км/ч	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
Производительность	га/час	8-12	9-14	12-18	14-21	16-25	19-28	20-28
Транспортная скорость	км/ч	25-30	25-30	25-30	25-30	25-30	25-30	25-30
Масса агрегата максимальная	кг	5150	6200	7700	9200	10800	12300	13300
Ширина в рабочем положении	мм	10400	12400	15400	18400	21400	24400	26400
Длина в рабочем положении	мм	7000	7000	7000	7000	7500	7500	7500
Высота в рабочем положении	мм	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Ширина в транспортном положении	мм	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
Длина в транспортном положении	мм	9400	10400	11900	13400	15400	16400	17400
Высота в транспортном положении	мм	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Дорожный просвет	мм	270	270	270	270	270	270	270
Класс тяги трактора	т.с.	1.4	1.4-2.0	2.0-3.0	3.0	4.0	4.0-5.0	5.0

