

Дисковая почвообрабатывающая машина ДПМ «Универсал»

Наименование параметра:	Ед.изм.	Значение	
		ДПМ-7500	ДПМ-6000
Тип машины		прицепная	
Масса (с резино-клиновым катком)	(кг)	6500±500	5500±500
Производительность за час основного времени, при скорости 15км/ч	(га)	11,25	9
Рабочая скорость	(км/ч)	12-18	
Максимальная транспортная скорость, км/ч, не более	(км/ч)	20	
Рабочая ширина захвата	(м)	7,5	6,0
Количество рабочих органов (дисков)	(шт.)	60	48
Количество рядов дисков	(шт.)	2	
Расстояние между дисками	(мм)	250	
Диаметр дисков	(мм)	460	
Глубина обработки	(см)	3-12	
Ширина в транспортном положении	(мм)	2950±50	
Ширина в рабочем положении	(мм)	8000±500	6500±500
Высота в транспортном положении, при дорожном просвете 225мм	(мм)	4000	3400±300
Высота в рабочем положении	(мм)	2800±500	
Длина в транспортном положении	(мм)	6300±500	
Длина в рабочем положении	(мм)	5400±500	
Количество обслуживающего персонала	(чел.)	1 (механизатор)	
Настройка рабочей глубины		гидравлическая	
Номинальное давление в гидросистеме не более:	(МПа)	16,0	
Агрегатируется с тракторами мощностью ДВС, не менее	(кВт/л.с)	160/240	130/180